



Category: Cooking	Scale: 1:1	Die Size: 187.3 x 25 mm	Date: Feb 2020
Part No: W11409241A	Description: American Burner- NAR	Die Size: ± 1 mm	
Color: <input checked="" type="checkbox"/> Black <input type="checkbox"/> C25 M24 Y31 K0 <input type="checkbox"/>			
Text: Content P/N			
Font: Swis721 Cn BT Helvetica Condensed Medium			
Size: 08 pt 07 pt			
Material: Foil	Material Compliance: N/A		
Ink: N/A	Grade Compliance: N/A		
Liner: N/A	Adhesive: P29 Adhesive		
Copy Position: #4	Printing: N/A		
Packaging: Labels to be supplied on rolls.	Protective Finish: N/A		
<p>THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF WHIRLPOOL CORP. IT CONTAINS CONFIDENTIAL INFORMATION BELONGING TO AND/OR ENTRUSTED TO WHIRLPOOL. IT IS DISCLOSED IN CONFIDENCE AND SHALL NOT BE HELD, REPRODUCED, DISCLOSED OR USED EXCEPT IN A MANNER AND FOR A PURPOSE EXPRESSLY PERMITTED BY WHIRLPOOL IN WRITING.</p> <p>VENDORS SHALL NOT REVISE ANY PHYSICAL, DIMENSIONAL, OR PERFORMANCE CHARACTERISTICS UNLESS AUTHORIZED IN WRITING BY WHIRLPOOL'S LITERATURE GROUP.</p> <p>WHIRLPOOL'S TEST SPECIFICATIONS, IF ANY, ARE NOT INTENDED TO ASSUME ANY RESPONSIBILITY FOR SUBSEQUENT PROBLEMS WITH OR CAUSED BY THE PART, COMPONENT, OR ASSEMBLY PROVIDED BY THE SUPPLIER, AND DO NOT RELIEVE THE SUPPLIER OF ITS OBLIGATIONS INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE NEED TO PERFORM ITS OWN.</p> <p>TESTING, INSPECTION AND ONGOING QUALITY CONTROL, AND ASSURING FITNESS FOR USE. ANY WHIRLPOOL RECOMMENDED TEST AND ITS OUTCOME DO NOT IN ANYWAY LIMIT OR CHANGE THE WARRANTY CONTAINED IN WHIRLPOOL'S PURCHASE ORDER OR SUPPLY AGREEMENT.</p>			

Note: Blue crop marks need not be printed.



Appareil doté d'un dispositif d'allumage à fonctionnement intermittent. Le régulateur de pression d'un appareil au gaz doit être réglé en fonction du gaz utilisé avec l'appareil. Cet appareil peut être alimenté au gaz propane et au gaz naturel. Il est réglé en usine pour être utilisé avec du gaz naturel : Les renseignements de configuration des orifices sont situés dans la documentation. Suivre les instructions pour convertir les orifices de gaz. Les brûleurs de la table de cuisson et les brûleurs du four sont dotés d'un gicleur fixe. La profondeur maximale admissible pour les armoires murales est de 13 po (33,02 cm). La distance de séparation minimale à établir entre la surface de la table de cuisson et des matériaux combustibles installés au-dessus est de 30 po (76,20 cm) avec distance de séparation horizontale minimale à établir avec les armoires murales installées latéralement de 30 po (76,20 cm). Les distances de séparation minimales à établir entre l'appareil et des matériaux combustibles sont : 0 po (0 cm) à l'arrière, 0 po (0 cm) sur les côtés au-dessous de la table de cuisson, 3 po (7,62 cm) sur les côtés jusqu'à 18 po (45,72 cm) au-dessus de la table de cuisson. Aussi pour une installation dans une maison (mobile) préfabriquée. Pour d'autres renseignements, voir l'autre étiquette.

W11409241A



4 x R0.8 mm (0.031")